PINOMEC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate.....40 g/L
Spinosad.....160 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 6789544
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

Fecha de Formulación:
N° de Lote: 500ML
Contenido Neto:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas"
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 6789544

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. común	N. cientifico	L/200L	L/Ha		
Mandarina	Minador de la hoja	*Phyllocnistis citrella*	0.1 - 0.125	0.75 - 0.94	7	0.003* 0.3**
Palto	Gusano del cesto	*Oiketicus kirbyi*	0.08	0.56	14	0.005* 0.02**
Vid	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.08 - 0.1	0.48 - 0.6	7	0.03* 0.5**

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos * Emamectin benzoate **Spinosad

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoria toxicológica 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA

98mm

220mm